

TTB1840NX-R (Art.-Nr. 166040V)

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine Flächen

Arbeitsbreite: 400 mmTankinhalt: 18 Liter

• ReFlo: Hergestellt aus Kunststoff erster Güte mit Rezyklatanteil

• Mit AssistPro: Bedienungsanleitung, Anwendervideos, uvm. per App

• Langes und krafvolles Arbeiten dank NX300-Lithium-Batterie

• Inkl. Ladegerät mit Schnellladefunktion (80% in 60 Min.)

• 4 Jahre Garantie auf den NX300-Akku und den Saugmotor

Wartungsfreier digitaler Saugmotor













Logistik:

Gewicht (brutto) in kg	56
Versandlänge in mm	990
Versandbreite in mm	570
Versandhöhe in mm	860
Ursprungsland	GB
Zolltarifnummer	84798997

Technische Daten:

Stromversorgung	NX300
Anzahl der Akkus	1
Laufzeit in Minuten	60
Ladezeit in Minuten	120
Kabellänge in m	1,7 m
Arbeitsbreite in mm	400
Gewicht (netto) in kg	34
Gewicht (Ready to use) in kg	52,0
Länge in mm	850
Breite in mm	520
Höhe in mm	1132
Stromaufnahme Bürstmotor in Watt	175
Bürstenumdrehungen in U/min.	150
Bürstengröße in mm	400
Padgröße in mm	356
Schalldruckpegel in dB(A)	65 ± 0,5
Hand-Arm-Vibration in m/Sek. ²	17,00
theor. Flächenleistung in m²/h	1200 m²/h @ 3 km/h
Nennspannung in V	36
Frischwassertank in Liter	18,0
Schmutzwassertank in Liter	18,0
Bürsten-Anpressdruck in g/cm²	24.61
Bürstengewicht in kg	34
Pad-Anpressdruck in g/cm ²	21.85
Stromaufnahme Saugmotor in Watt	100
Batteriekapazität in Wh	300
Gewicht der Batterien in kg	2
Luftfördermenge in Liter/Sek.	1.85
Unterdruck in mbar	100
Wasserdurchflussraten in Liter/Min.	0 - 0,7
IP-Schutzklasse	X4
Absaugbreite in mm	514
Steigfähigkeit in %	2